

ROL6 – ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI

È un radiocomando Rolling-code a 6 canali operante a frequenza 433.92 MHz e codificato all'origine, pertanto non necessita di alcuna programmazione da parte dell'utente. Alimentazione con 1 pila al Litio CR2032 a lunga durata.

ABBINAMENTO AD UNA RICEVENTE

Per inserire il codice del radiocomando in una ricevente, **fare riferimento alle istruzioni della ricevente.**

USO E MANUTENZIONE

L'unica operazione di manutenzione da effettuare è la sostituzione periodica della pila (ogni anno circa). Questa operazione si esegue facilmente aprendo il contenitore ed inserendo la pila rispettando le polarità.

ATTENZIONE : Sostituire la pila con un modello uguale all'originale.

AVVERTENZE : Nel caso di smaltimento del dispositivo, la pila deve essere rimossa precedentemente ed eliminata secondo le normative vigenti. In nessun caso deve essere dispersa nell'ambiente o assimilata ai rifiuti urbani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : 1 Pila al litio – CR2032

Assorbimento : 15 mA circa

Frequenza di lavoro : 433.92 MHz

Potenza irradiata : 0.1 mW

Dimensioni : 35 x 70 x 12 mm

Peso : 20 gr

ROL6 – ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI

È un radiocomando Rolling-code a 6 canali operante a frequenza 433.92 MHz e codificato all'origine, pertanto non necessita di alcuna programmazione da parte dell'utente. Alimentazione con 1 pila al Litio CR2032 a lunga durata.

ABBINAMENTO AD UNA RICEVENTE

Per inserire il codice del radiocomando in una ricevente, **fare riferimento alle istruzioni della ricevente.**

USO E MANUTENZIONE

L'unica operazione di manutenzione da effettuare è la sostituzione periodica della pila (ogni anno circa). Questa operazione si esegue facilmente aprendo il contenitore ed inserendo la pila rispettando le polarità.

ATTENZIONE : Sostituire la pila con un modello uguale all'originale.

AVVERTENZE : Nel caso di smaltimento del dispositivo, la pila deve essere rimossa precedentemente ed eliminata secondo le normative vigenti. In nessun caso deve essere dispersa nell'ambiente o assimilata ai rifiuti urbani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : 1 Pila al litio – CR2032

Assorbimento : 15 mA circa

Frequenza di lavoro : 433.92 MHz

Potenza irradiata : 0.1 mW

Dimensioni : 35 x 70 x 12 mm

Peso : 20 gr

ROL6 – ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE GENERALI

È un radiocomando Rolling-code a 6 canali operante a frequenza 433.92 MHz e codificato all'origine, pertanto non necessita di alcuna programmazione da parte dell'utente. Alimentazione con 1 pila al Litio CR2032 a lunga durata.

ABBINAMENTO AD UNA RICEVENTE

Per inserire il codice del radiocomando in una ricevente, **fare riferimento alle istruzioni della ricevente.**

USO E MANUTENZIONE

L'unica operazione di manutenzione da effettuare è la sostituzione periodica della pila (ogni anno circa). Questa operazione si esegue facilmente aprendo il contenitore ed inserendo la pila rispettando le polarità.

ATTENZIONE : Sostituire la pila con un modello uguale all'originale.

AVVERTENZE : Nel caso di smaltimento del dispositivo, la pila deve essere rimossa precedentemente ed eliminata secondo le normative vigenti. In nessun caso deve essere dispersa nell'ambiente o assimilata ai rifiuti urbani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : 1 Pila al litio – CR2032

Assorbimento : 15 mA circa

Frequenza di lavoro : 433.92 MHz

Potenza irradiata : 0.1 mW

Dimensioni : 35 x 70 x 12 mm

Peso : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

MAIN CHARACTERISTICS

It's a Rolling-code remote control with six channels that works at 433.92 MHz. It's already encoded, so it doesn't need to be programmed by the customer. Power supply is provided by one CR2032 lithium cell (long autonomy).

STORING INTO A RECEIVER

To insert the remote control code in the receiver, **consult the specific instructions of the receiver.**

USE AND MAINTENANCE

The only maintenance required is replacement of battery (every year approximately). Open the plastic cover and insert battery observing the polarity.

ATTENTION : Replace the battery only with same model.

WARNING : In case of disposal of remote, battery must be previously removed and disposed according to local norms.
For no reason it has to be disposed in the nature or be assimilated to the rubbish.

TECHNICAL FEATURES

Power supply : 1 lithium battery – CR2032

Current absorption : approximately 15 mA

Working frequency : 433.92 MHz

Radiated power : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Weight : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

MAIN CHARACTERISTICS

It's a Rolling-code remote control with six channels that works at 433.92 MHz. It's already encoded, so it doesn't need to be programmed by the customer. Power supply is provided by one CR2032 lithium cell (long autonomy).

STORING INTO A RECEIVER

To insert the remote control code in the receiver, **consult the specific instructions of the receiver.**

USE AND MAINTENANCE

The only maintenance required is replacement of battery (every year approximately). Open the plastic cover and insert battery observing the polarity.

ATTENTION : Replace the battery only with same model.

WARNING : In case of disposal of remote, battery must be previously removed and disposed according to local norms.
For no reason it has to be disposed in the nature or be assimilated to the rubbish.

TECHNICAL FEATURES

Power supply : 1 lithium battery – CR2032

Current absorption : approximately 15 mA

Working frequency : 433.92 MHz

Radiated power : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Weight : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

MAIN CHARACTERISTICS

It's a Rolling-code remote control with six channels that works at 433.92 MHz. It's already encoded, so it doesn't need to be programmed by the customer. Power supply is provided by one CR2032 lithium cell (long autonomy).

STORING INTO A RECEIVER

To insert the remote control code in the receiver, **consult the specific instructions of the receiver.**

USE AND MAINTENANCE

The only maintenance required is replacement of battery (every year approximately). Open the plastic cover and insert battery observing the polarity.

ATTENTION : Replace the battery only with same model.

WARNING : In case of disposal of remote, battery must be previously removed and disposed according to local norms.
For no reason it has to be disposed in the nature or be assimilated to the rubbish.

TECHNICAL FEATURES

Power supply : 1 lithium battery – CR2032

Current absorption : approximately 15 mA

Working frequency : 433.92 MHz

Radiated power : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Weight : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'émetteur est un Rolling-code, disponible dans la version à 6 fonctions. Il travaille à 433.92 MHz et est codifié à l'origine, donc il n'a pas besoin de quelque plan de la part de l'utilisateur. L'alimentation électrique est fournie par une pile au Lithium CR2032 à longue autonomie.

JONCTION À UN RÉCEPTEUR

Pour insérer le code du émetteur dans un récepteur, **faire référence aux instructions du récepteur**.

LE MODE D'EMPLOI ET L'ENTRETIEN

La seule opération en matière d'entretien consiste à substituer périodiquement la pile (tous les ans environ). Cette opération s'effectue facilement, il suffit d'ouvrir le couvercle et d'introduire la pile en respectant les polarités.

ATTENTION : Substituer la pile **seulement** avec le même type.

AVERTISSEMENT : En cas d'élimination du dispositif, la pile doit précédemment être enlevée et doit être éliminée selon les normes imposées. Il ne doit pas être dispersé dans l'espace et il ne doit pas être assimilé aux ordures urbaines.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 1 Pile au lithium – CR2032

Absorption : 15 mA environ

Fréquence de travail : 433.92 MHz

Puissance rayonnée : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Poids : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'émetteur est un Rolling-code, disponible dans la version à 6 fonctions. Il travaille à 433.92 MHz et est codifié à l'origine, donc il n'a pas besoin de quelque plan de la part de l'utilisateur. L'alimentation électrique est fournie par une pile au Lithium CR2032 à longue autonomie.

JONCTION À UN RÉCEPTEUR

Pour insérer le code du émetteur dans un récepteur, **faire référence aux instructions du récepteur**.

LE MODE D'EMPLOI ET L'ENTRETIEN

La seule opération en matière d'entretien consiste à substituer périodiquement la pile (tous les ans environ). Cette opération s'effectue facilement, il suffit d'ouvrir le couvercle et d'introduire la pile en respectant les polarités.

ATTENTION : Substituer la pile **seulement** avec le même type.

AVERTISSEMENT : En cas d'élimination du dispositif, la pile doit précédemment être enlevée et doit être éliminée selon les normes imposées. Il ne doit pas être dispersé dans l'espace et il ne doit pas être assimilé aux ordures urbaines.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 1 Pile au lithium – CR2032

Absorption : 15 mA environ

Fréquence de travail : 433.92 MHz

Puissance rayonnée : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Poids : 20 gr

ROL6 – INSTRUCTIONS

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'émetteur est un Rolling-code, disponible dans la version à 6 fonctions. Il travaille à 433.92 MHz et est codifié à l'origine, donc il n'a pas besoin de quelque plan de la part de l'utilisateur. L'alimentation électrique est fournie par une pile au Lithium CR2032 à longue autonomie.

JONCTION À UN RÉCEPTEUR

Pour insérer le code du émetteur dans un récepteur, **faire référence aux instructions du récepteur**.

LE MODE D'EMPLOI ET L'ENTRETIEN

La seule opération en matière d'entretien consiste à substituer périodiquement la pile (tous les ans environ). Cette opération s'effectue facilement, il suffit d'ouvrir le couvercle et d'introduire la pile en respectant les polarités.

ATTENTION : Substituer la pile **seulement** avec le même type.

AVERTISSEMENT : En cas d'élimination du dispositif, la pile doit précédemment être enlevée et doit être éliminée selon les normes imposées. Il ne doit pas être dispersé dans l'espace et il ne doit pas être assimilé aux ordures urbaines.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 1 Pile au lithium – CR2032

Absorption : 15 mA environ

Fréquence de travail : 433.92 MHz

Puissance rayonnée : 0.1 mW

Dimensions : 35 x 70 x 12 mm

Poids : 20 gr